

TASKalfa



> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 5052ci

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONAL

EEN KLEURENPRINTER MET VELE TALENTEN.



De TASKalfa 5052ci scoort hoog op ieder vlak: een indrukwekkende snelheid, grote flexibiliteit en een ongekeende afdrukkwaliteit in kleur. Zelfs bij de grootste afdrukvolumes kunt u vertrouwen op de duurzame technologie van KYOCERA. Stilstandtijden blijven tot een minimum beperkt en alle taken worden soepel en snel afgerond. Last but not least is de TASKalfa 5052ci dankzij ons open softwareplatform HyPAS en de optionele aanvullende Fiery-controller zonder problemen in uw bestaande workflow te integreren.

- > Tot 50 pagina's A4 per minuut in kleur
- > Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij geavanceerde kleurentechologie
- > Standaard afdrukresolutie van 1.200 x 1.200 dpi, 2-bit (vergelijkbaar met 4.800 x 1.200 dpi)
- > Geavanceerde papierverwerkingsopties van A6 tot SRA3 en meer, voor tot wel 7.150 vel
- > Diverse papercassettes en productieve afwerkingsopties
- > Tot wel 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD aan geheugen en opslag
- > Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie, geweldige betrouwbaarheid en een lage afvalproductie
- > Optionele Fiery-controller voor de beste productiviteit en kleurkwaliteit

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA kleurenlaser, HyPAS™ solution platform
Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capacitief kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar
Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 50/25 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit
Resolutie: 1.200 x 1.200 dpi, 2bit depth voor printkwaliteit van 4.800 dpi equivalent x 1.200 dpi
Opwarmtijd na inschakeling: 17 seconden of minder
Tijd tot eerste pagina's: 3,7 seconden of minder in zwart-wit; 4,8 seconden of minder in kleur
CPU: Freescale T1024 (Dual Core) 1.2 GHz
Geheugen (standaard maximaal): 4 GB RAM, 8 GB SSD + 320 GB HDD
Standaard interface: 4x USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem
Afmetingen (B x D x H): basissysteem: 602 x 665 x 790 mm
Gewicht: basissysteem circa 95 kg
Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz
Stroomverbruik:
 Afdrucken: 860 W (in kleur en zwart-wit)
 Stand-by: 60 W
 Slaapstand: 1 W of minder
Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296):
 Afdrucken zwart-wit: 53,4 dB(A) LpA
 Afdrucken in kleur: 53,9 dB(A) LpA
 Stand-by: 33,0 dB(A) LpA
Certificering: GS, TÜV, CE
 Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.
Invoercapaciteit: 150 vel multifunctionele lade, 52 – 300 g/m² (banner 135 – 165 g/m²), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), tabblad (136 – 256 g/m²), banner maximaal 320 x 1.220 mm; 2x 500 vel universele papercassette, 52 – 300 g/m², 1^e cassette A6R tot A4R en 2^e cassette A6R tot SRA3 Maximale invoercapaciteit met opties: 7.150 vel A4
Duplexeendheid: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrucken op formaten A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m²
Uitvoercapaciteit: standaard 500 vel bedrukte zijde onder, maximale uitvoercapaciteit 4.300 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE
Emulaties: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDŁ3 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print en OpenXPS
Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag
Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 lettertypes (KPDŁ3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 bitmap font, 45 eendimensionale barcodes alsmede support voor tweedimensionale barcodes (PDF-417)
Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printing, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdrucken, taakopslag en takenbeheerfuncties
Ondersteunt mobiel printen: KYOCERA Mobile Print app voor iOS en Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3
Continu kopiëren: 1 – 999
Zoombereik: 25 – 400% in stappen van 1%
Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E
Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulieroverlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie
Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen
Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: scan to email, scan to FTP, scan to SMB, scan to USB Host, scan to box, network TWAIN, WSD scan
Scansnelheid: (A4, 300 dpi met DP-7110) zwart-wit en kleur 180 beelden per minuut
Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)
Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met optionele documenteervoer
Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR
Bestandtypes: PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), doorzoekbare PDF (optie), JPEG, TIFF, XPS en OpenXPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3
Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps
Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)
Faxresolutie:
 Normaal: 200 x 100 dpi
 Fijn: 200 x 200 dpi
 Superfijn: 200 x 400 dpi
 Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Maximum formaat origineel: A3, banner tot 1.600 mm
Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH
Functies: optioneel Internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrucken met 5% gemiddelde dekking.
TK-8515K tonerkit: toner zwart voor 30.000 pagina's
TK-8515C, TK-8515M, TK-8515Y tonerkits: toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's
WT-8500 afvaltonerbak: 40.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking zwart-wit: kleur = 7:3)
Nietjes:
SH-10 voor DF-7100, DF-7120, BF-730
SH-12 voor DF-7110

OPTIES

Faxstelsysteem 12
Internet Fax Kit (A)
Scan uitbreidingskit (A): scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)
Printing System 15: Fieri Controller
Printing System Interface Kit 15: interface board voor Fieri

Papierverwerking

DP-7100 documenteervoer: automatisch dubbelzijdig doorvoer, 140 vel, 35 – 160 g/m² (simplex), A6R – banner tot 1.900 mm
DP-7110 documenteervoer: (dubbelzijdig scannen in één doorvoer) 270 vel, 35 – 220 g/m² (simplex), 50 – 220 g/m² (duplex), A6R – banner tot 1.900 mm
PF-7100 papercassette: 2x 500 vel, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 papercassette: 2x 1.500 vel, 52 – 300 g/m², A4, B5, letter
PF-7120 A4 side deck: 3.000 vel, 60 – 300 g/m², A4, B5
DT-730(B) documentenplank
DF-7110* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: maximaal 4.000 vel A4 (3.000 vel met attachment BF-730); maximaal 52 – 300 g/m²; maximaal A6R – SRA3
 Sub lade: 200 vel A4; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m²; A6R – SRA3
 Nietjes tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5 – SRA3
DF-7120* finisher + AK-7100: hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel SRA3
 AK - 7100: 100 vel; 52 – 300 g/m², A6R – SRA3, *Bridge unit AK-7100 is vereist bij gebruik van DF-7110 en DF-7120.
DF-7100 interne finisher: maximaal 500 vel; maximaal 52 – 300 g/m², A6R – SRA3; nieten tot 50 vel A4 / A3 op 3 posities
PH-7C perforator voor DF-7120/DF-7110: 2 gaten / 4 gaten, 60 – 300 g/m², A5R – A3
MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-7110: 7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60 – 165 g/m²
BF-730 booklet en tri-folding finisher voor DF-7110:
 Halfvrouwen: maximaal 16 vel (64 pagina's, 60 – 90 g/m²)
 Vrouwen zonder nieten: maximaal 5 vel (60 – 90 g/m²)
 Tri-folding: 60 – 105 g/m², A4R
 Multi tri-folding: 5 vel (60 – 90 g/m²), 3 vel (91 – 105 g/m²)
JS-7100 Job separator: 100 vel interne job separator, 52 – 300 g/m², A5R – SRA3
PH-7120: interne perforator voor DF-7100 interne finisher

Keyboardholder 10
Beveiliging
Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3
NK-7100 nummerieke keypad
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: ThinPrint ondersteuning
UG-34: Emulatie (IBM Proprietary/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Optionele interface
IB-35: Direct Wi-Fi Interface
IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT
IB-51: Wireless LAN Interface
Platen cover (E)
CB-7100W: onderkast, hout
CB-7110M: onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
 Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
 Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
 www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 5052ci editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.