

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3011i

A3 MONOCHROME
MULTIFUNCTIONAL

EEN FLEXIBLE SPELER VOOR ZWARE TAKEN.



Als het moeilijk wordt op kantoor, heeft u behoefte aan een speler die keer op keer presteert. Onze extreem betrouwbare KYOCERA TASKalfa 3011i MFP is zo'n speler. Het grote kleurentouchscreen geeft eenvoudig toegang tot alle print-, kopieer-, kleurenscaan- en optionele faxinstellingen. Een uitgebreide range van papierverwerking en afwerkmogelijkheden maakt een perfecte afstemming op uw persoonlijke situatie mogelijk. En natuurlijk biedt deze kantoor all-rounder een schat aan digitale documentoplossingen om uw workflow te optimaliseren.

- > Tot 30 A4 pagina's per minuut in zwart-wit
- > 2 GB RAM, 32 GB SSD + optioneel 320GB HDD geheugen en opslag
- > Standaard afdrucken en scannen in kleur via een netwerk of mobiel
- > Optionele faxfuncties: tweede faxpoort, netwerkfaxen en internetfaxen
- > Keuze uit 2 optionele documenttoevoer of dubbelzijdig scannen in één doorvoer
- > Individuele papierverwerkingsopties inclusief nieten en perforeren
- > Uitgebreide ondersteuning voor alle moderne mobiele communicatie
- > Duurzame componenten voor een hoge efficiëntie en betrouwbaarheid

ALGEMEEN

Technologie: KYOCERA laser monochroom, HyPAS™ solution platform

Touchscreen afmeting: 22,8 cm (9 inch) capacitef kleurenscherm, 15° - 90° draaibaar

Afdruksnelheid (pagina's per minuut): tot 30/15 ppm A4/A3

Resolutie: 600 x 600 dpi, multi-bit-technologie voor een afdrukkwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

Opwarmtijd na inschakeling: 18 seconden of minder

Tijd tot eerste pagina: 3,6 seconden of minder

CPU: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1.0GHz

Geheugen: 2 GB RAM, 32 GB SSD + optioneel 320GB HDD

Standaard interface:

USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, slot voor optionele printserver, slot voor optionele SD-card, slot voor optioneel faxstelsysteem

Afmetingen (B x D x H): basissysteem 594 x 696 x 680 mm

Basissysteem + optionele papercassette: 594 x 696 x 1006 mm

Gewicht: basissysteem circa 58 kg

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik

Afdrukken: 620 W

Stand-by: 120 W

Prioriteit energiebesparing 1,0 W of minder

Geluid (geluidsdruk ISO 7779/ISO 9296)

Afdrukken: 46,5 dB(A) LpA

Stand-by: 25,5 dB(A) LpA

Certificering:

GS, TÜV, CE
Deze machine is gefabriceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieurechtlijn ISO 14001

PAPIERVERWERKING

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van maximaal 0,11 mm. Gebruik papier dat is aanbevolen door KYOCERA onder normale omgevingsomstandigheden.

Invoercapaciteit: 100 vel multifunctionele lade, 45–256 g/m², A6R–A3, 2 x 500 vel universele papercassette, 60–163 g/m², A5R–A3. Maximale invoercapaciteit met opties: 4.100 vel A4

Duplexeendigheid: standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R–A3, 60–160 g/m²

Uitvoercapaciteit: 250 vel bedrukte zijde beneden, maximale uitvoercapaciteit 3.200 vel

PRINTFUNCTIES

Controller-taal: PRESCRIBE

Emulaties: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPD13 (PostScript 3 compatible), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Besturingssystemen: alle huidige Windows-besturingssystemen, MAC OS X versie 10.8 of hoger, Unix, Linux, evenals andere besturingssystemen op aanvraag

Lettertypes/barcodes: 93 contourlettertypes PCL, 136 contourlettertypes PostScript, 8 lettertypes voor Windows Vista, 1 bitmap font, 45 barcodes (e.g. EAN8, EAN13, EAN128) alsmede support voor tweedimensionale barcodes PDF-417

Functies: beveiligde PDF Direct Print, IPP printen, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SNMPv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé afdruk, taakopslag- en takenbeheerfuncties

KOPIEERFUNCTIES

Maximaal formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1–999

Zoombereik: 25–400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R/5E

Digitale functies: eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginanummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel- en blanco pagina verwijderen functie

Belichtingsmodus: automatisch, handmatig: 16 stappen

Beeldafstellingen: tekst + foto, tekst, foto, kaart

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

Maximale scansnelheid: (A4, 300 dpi, Dual Scan met DP-7110, 160 beelden per minuut, kleur en zwart-wit

Scanresolutie: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit)

Maximaal scanformaat: A3, banner tot 1.900 mm met optionele documentvoevoer

Herkenning origineel: tekst, foto, tekst + foto, geoptimaliseerd voor OCR

Bestandstypes: PDF (hoge compressie PDF), doorzoekbare PDF (optie), TIFF, JPEG, XPS, Open XPS

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: maximaal 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: maximaal 3 seconden (JBIG)

Faxresolutie

Normaal: 200 x 100 dpi

Fijn: 200 x 200 dpi

Superfijn: 200 x 400 dpi

Ultrafijn: 400 x 400 dpi, 600 x 600dpi

Maximum formaat origineel: A3, banner maximaal 1.600 mm

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Functies: optioneel internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdig faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem 12

VERBRUIKSMATERIALEN

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 6% gemiddelde dekking

TK-7105 tonerkit: toner zwart voor 20.000 pagina's

Nietjes: SH-10 voor DF-7120, SH-12 voor DF-791

OPTIES

Faxstelsysteem 12

Internet Fax Kit (A)

Scan uitbreidingskit (A)
scan naar doorzoekbare PDF (embedded OCR)

Papierverwerking

DP-7100 documentvoevoer: (automatische dubbelzijdige doorvoer), 140 vel, 35–160 g/m² (simplex), A6R–A3, banner tot 1.900 mm

DP-7110 documentvoevoer: (duplex scannen in één) doorvoer 270 vel, 35–220 g/m² (simplex), 50–220 g/m² (duplex), A6R–banner tot 1.900 mm

DP-7120 documentvoevoer: (automatisch dubbelzijdige doorvoer), 50 vel, 45–160 g/m² (simplex), 50–120 g/m² (duplex) A5R–A3, banner tot 1.900 mm

DT-730(B) documentenplank

PF-791 papercassette: 2 x 500 vel, 60–256 g/m², A5R–A3

PF-810 papercassette: 3.000 vel, 60–256 g/m², A4, B5, letter

DF-791* finisher + AK-740

Hoofdinvoer: maximaal 3.000 vel A4; max. 60–256 g/m²; sublade: maximaal 200 vel; maximaal B5R–A3; nieten tot 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities, B5–A3

DF-7120* finisher + AK-740

1.000 vel A4, 52–300 g/m², A5R–A3, 3 posities nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

* Bridge unit AK-740 is vereist bij gebruik van een finisher

PH-7C perforator voor DF-791/DF-7120

2-gaten/4-gaten, 60–256 g/m², A5R–A3

MT-730(B) mailboxsorteerder voor DF-791

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60–163 g/m²

Opslag

HD-12: optioneel HDD 320 GB

Beveiliging

Data security kit (E): overeenkomstig met ISO 15408 met beveiligingsniveau EAL3

NK-7100 numeriek keypad

Toetsenbordhouder 10

USB IC Card Reader

Card Authentication Kit(B) is vereist

UG-33:

ThinPrint ondersteuning

UG-34:

Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Optionele interface

IB-35: Direct Wi-Fi Interface

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Wireless Lan Interface

Platen cover Type (E)

CB-810 onderkast, hout

CB-811 onderkast, metaal



KYOCERA Document Solutions Nederland B.V.
Beechavenue 25 – 1119 RA – Schiphol-Rijk
Tel +31(0) 20 58 77 200 – Fax +31 (0) 20 58 77 290
www.kyoceradocumentsolutions.nl – informatie@dnl.kyocera.com

* TASKalfa 3011i editie 09/2016 – gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - * Specificaties kunnen zonder voorankondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.